

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист): _____

Дата начала
заполнения

Дата завершения
заполнения

Дата направления

число

число

число

месяц

месяц

месяц

год

год

год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта _____
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении требований проверяемым субъектом по данным						Примечание
		проверяемого субъекта			проверяющего			
		да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Территория организации имеет деление на функциональные зоны: предзаводскую, производственную и хозяйственно-складскую.	часть первая пункта 33 (1 ¹)							
2. В предзаводской зоне размещены здания административных и санитарно-бытовых помещений, контрольно-пропускной пункт, площадки для стоянки личного транспорта, отдыха работников.	часть вторая пункта 33 (1)							
3. В производственной зоне размещены производственные здания, склады пищевого сырья и готовой продукции, площадки для транспорта, доставляющего сырье и готовую продукцию, ремонтно-механические мастерские.	часть третья пункта 33 (1)							
4. В хозяйственно-складской зоне размещены здания и сооружения подсобного назначения (насосные станции, склады сырья и вспомогательных материалов, смазочных масел, топлива, химических реагентов, котельная на жидком или твердом топливе, площадки или помещения для хранения резервных строительных материалов и тары, площадки с контейнерами для сбора мусора и тому подобное).	часть четвертая пункта 33 (1)							

¹Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Зона строгого режима вокруг артезианских скважин и подземных резервуаров для хранения воды выделена в самостоятельную зону, выдержана санитарно-защитная зона от очистных сооружений до производственных зданий.	часть пятая пункта 33 (1)							
6. Дороги, тротуары, проезды и проходы в летнее время - поливают водой.	часть первая пункта 34 (1)							
7. На территории не посажены деревья и кустарники, дающие при цветении хлопья, волокна, опушенные семена, которые могут засорять оборудование и продукцию.	пункт 35 (1)							
8. В местах перехода через котлованы, ямы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м и ограждены с обеих сторон перилами высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и со сплошной дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. Подходы к мостикам свободные.	пункт 37 (1)							
9. В организации разработан и согласован с органами государственного санитарного надзора план мероприятий, предотвращающих загрязнение окружающей среды.	пункт 41 (1)							
10. Материалы, тара, упаковочное оборудование и его крупногабаритные части хранятся на специально отведенных площадках (складах).	пункт 43 (1)							
11. Для приемки (отправки) сыпучих грузов устроены приемно-отпускные устройства (бункеры, погрузочно-разгрузочные механизмы).	абзац четвертый пункта 46 (1)							
12. В местах погрузки-разгрузки грузов устроены навесы.	абзац пятый пункта 46 (1)							
13. Рампа со стороны подъезда транспортных средств имеет ширину не менее 1,5 м. Ширина эстакады, предназначенной для перемещения на ней транспортных средств, имеет ширину не менее 3 м.	пункт 47 (1)							
14. Погрузочно-разгрузочные рампы и платформы имеют не менее двух рассредоточенных лестниц или пандусов.	пункт 48 (1)							
15. Грузовые столы, рампы, эстакады и другие сооружения оборудованы колесоотбойными предохранительными устройствами, препятствующими съезду и опрокидыванию транспортных средств.	пункт 49 (1)							
16. При проведении погрузки и разгрузки вблизи здания расстояние между зданием и транспортным средством с грузом составляет не менее 0,8 м.	пункт 50 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Сливоналивная эстакада имеет площадку, лестницу, сливоналивной механизированный стояк, откидные мостики. Площадка эстакады, откидные мостики и ступени лестницы выполнены из рифленого материала.	пункт 51 (1)							
18. Площадки для наружного хранения кислот и щелочей ограждены, имеют канавки, обеспечивающие отвод жидкости в безопасное место в случае ее разлива, защищены от атмосферных осадков и нагревания солнечными лучами крышей или навесом из негорючих материалов и освещены в ночное время.	пункт 52 (1)							
19. На территории установлены металлические, пластиковые промаркированные мусоросборники, оснащенные плотно закрывающимися крышками и очищаемые по мере заполнения.	пункт 54 (1)							
20. Грузопотоки на территории организации не имеют встречных и пересекающихся направлений.	пункт 60 (1)							
21. Скорость движения железнодорожного и автомобильного транспорта по территории организации указана для каждого вида транспорта на специально вывешенных (выставленных) дорожных знаках.	пункт 63 (1)							
22. Скорость движения автомобильного, напольного колесного безрельсового транспорта по территории организации, в производственных и других помещениях установлена приказом руководителя организации в зависимости от вида и типа транспорта, состояния транспортных путей, протяженности территории, интенсивности движения транспорта и других условий	пункт 64 (1)							
23. Оборудование, работающее с выделением пыли или шума, установлено в отдельном помещении, изолированном от других шумопоглощающими и пыленепроницаемыми перегородками (стенами).	пункт 69 (1)							
24. Полы имеют поверхность без выбоин, отверстий, выступающих шин заземления и трубопроводов.	пункт 71 (1)							
25. Металлические переходные мостики имеют рифленую поверхность.	пункт 71 (1)							
26. Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола закрыты крышками или решетками. Сточные лотки расположены в стороне от проходов и проездов.	пункт 73 (1)							
27. Углубления в полу (колодцы, прямки, тоннели коммуникаций) перекрыты снимающимися плитами необходимой прочности с нескользкой (рифленой) поверхностью.	пункт 74 (1)							
28. Подвалы и полуподвалы, используемые для размещения вспомогательного оборудования (трубопроводов, насосов, вентиляторов и тому подобного оборудования), транспортных и коммуникационных средств, оборудованы вентиляцией.	часть первая пункта 78 (1)							
29. Высота подвалов и полуподвалов от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) не менее 2,2 м.	часть вторая пункта 78 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. В подвалах и полуподвалах нижние выступающие части коммуникаций и оборудования расположены на высоте не менее 1,8 м.	часть вторая пункта 78 (1)							
31. Ширина проходов в подвалы и полуподвалы не менее 1 м.	часть вторая пункта 78 (1)							
32. Воздуховоды (трубопроводы), транспортирующие пылевоздушную смесь, для защиты от воздействия статического электричества заземлены.	пункт 79 (1)							
33. Для работников, занятых на открытом воздухе или в помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже +10 °С, предусмотрены специальные помещения для обогрева.	пункт 81 (1)							
34. Сбор и удаление пыли осуществляется только пылесосом или мокрым способом.	пункт 82 (1)							
35. Светоаэрационные фонари оборудованы приспособлениями для дистанционного открывания фрагм и рам с пола или со специальной площадки в помещении цеха.	пункт 96 (1)							
36. Створки оконных переплетов нижних ярусов остекления, доступные для открывания с пола или рабочей площадки, оборудованы устройствами для открывания вручную.	пункт 97 (1)							
37. Воздух, подаваемый приточно-вытяжной вентиляцией, подается в верхнюю зону помещения или рассеянно в рабочую зону.	пункт 98 (1)							
38. В зимнее время приточный воздух, подаваемый приточно-вытяжной вентиляцией, подогревается.	пункт 98 (1)							
39. Местные отсосы, зонты и укрытия надежно закреплены.	часть первая пункта 101 (1)							
40. Пусковые устройства местных отсосов, удаляющие от оборудования вредные (1-го и 2-го класса опасности) вещества, блокированы с пусковыми устройствами данного оборудования для исключения его работы при выключенной местной вытяжной вентиляции.	часть вторая пункта 101 (1)							
41. Системы местных отсосов оборудованы звуковой сигнализацией, автоматически включающейся при остановке вентилятора.	часть вторая пункта 101 (1)							
42. На участках, где применяются или обрабатываются вещества 1-го и 2-го класса опасности, не используется рециркуляция воздуха.	пункт 102 (1)							
43. Воздуховоды, транспортирующие пылевоздушную смесь, для очистки их от осевшей пыли снабжены герметически закрывающимися люками.	пункт 103 (1)							
44. Пылеприемники и воздуховоды вентиляционных установок заземлены для снятия статического электричества.	пункт 104 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. Для окон, обращенных на солнечную сторону, предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи, экраны, козырьки, шторы).	пункт 115 (1)							
46. Рабочее освещение в производственных помещениях осуществляется газоразрядными лампами и лампами накаливания, заключенными в защитную и светорассеивающую арматуру.	пункт 120 (1)							
47. Для освещения производственных помещений используются светильники с негорючими рассеивателями и отражателями.	пункт 120 (1)							
48. Во всех производственных помещениях предусмотрено аварийное освещение.	пункт 126 (1)							
49. Аварийное освещение для эвакуации устроено во всех производственных помещениях, на лестницах и в проходах.	пункт 127 (1)							
50. Светильники аварийного освещения присоединены к независимому источнику электропитания и включаются автоматически при отключении основного освещения.	пункт 128 (1)							
51. Металлические поверхности инструмента и рукоятки покрыты виброгасящими и теплоизолирующими материалами (пенопласт, пористая резина и другие).	пункт 142 (1)							
52. Помещения, в которых установлены резервуары для запасной воды, изолированы, опломбированы и содержатся в чистоте.	пункт 151 (1)							
53. Каждый резервуар для питьевой воды закрыт крышкой, опломбирован и маркирован.	пункт 152 (1)							
54. Канализационные трапы расположены в стороне от рабочих мест и переходов.	пункт 161 (1)							
55. Канализационные трапы имеют решетки и гидравлические затворы.	пункт 161 (1)							
56. В организации ведется учет и регистрация аварийных и ремонтных состояний водопровода и канализации, а также составлен график планово-предупредительных работ системы водоснабжения.	пункт 162 (1)							
57. Умывальные комнаты размещены смежно с гардеробными.	пункт 165 (1)							
58. В душевых помещениях стены облицованы глазурованной плиткой на высоту не менее 1,8 м, потолки окрашены масляными красками, душевые обеспечены резиновыми либо пластиковыми ковриками, вешалками для одежды и банных принадлежностей.	пункт 168 (1)							
59. Туалеты оборудованы самозакрывающимися дверями, унитазаы - педальным спуском.	пункт 172 (1)							
60. Имеется медицинский пункт (при списочной численности работающих более 50 человек).	пункт 178 (1)							
61. Все движущиеся узлы, приводы, передаточные механизмы оборудования и их части (шкивы, ремни, цепи, вращающие валы) расположены в корпусе оборудования.	пункт 191 (1)							
62. Ременные, зубчатые и цепные передачи независимо от размеров и высоты расположения имеют сплошные ограждения.	пункт 191 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. Пусковые органы, управляющие направлением движения механизмов, имеют фиксированное нейтральное положение, а их рабочее положение, отвечающее конкретному направлению движения механизмов, обозначено стрелкой и надписью, указывающими направление движения.	пункт 193 (1)							
64. Эксплуатация оборудования осуществляется при бесперебойной работе световой и звуковой сигнализаций и блокировок отключения автоматов, входящих в состав оборудования, при открывании защитных ограждений.	пункт 196 (1)							
65. Около машин, включаемых дистанционно или автоматически, имеются надписи "Осторожно, включается автоматически".	пункт 208 (1)							
66. При одновременном обслуживании технологического оборудования несколькими работниками в случаях, когда технологическое оборудование и его пусковая аппаратура расположены в разных помещениях, а также при наличии комплексов, объединяемых производственным циклом, и автоматизированных поточных линий предусмотрена звуковая сигнализация и световая сигнализация, извещающая о готовности к включению данного механизма или комплекса механизмов.	абзац второй пункта 209 (1)							
67. При одновременном обслуживании технологического оборудования несколькими работниками в случаях, когда технологическое оборудование и его пусковая аппаратура расположены в разных помещениях, а также при наличии комплексов, объединяемых производственным циклом, и автоматизированных поточных линий предусмотрены аппараты (выключатели, переключатели), которые должны исключать возможность дистанционного пуска механизма или линии, остановленных на ремонт.	абзац третий пункта 209 (1)							
68. Для предупреждения аварий и поломок вследствие перегрузок оборудование имеет автоматически действующие средства защиты: ограничители хода, фрикционные муфты, срезающиеся штифты и другие.	пункт 211 (1)							
69. Площадки обслуживания снабжены табличкой с указанием максимально допустимой общей и сосредоточенной нагрузок.	пункт 213 (1)							
70. Оборудование, у которого зона обслуживания расположена на высоте более 1,3 м от уровня пола, укомплектовано стационарными площадками с лестницами.	пункт 215 (1)							
71. Площадки постоянных рабочих мест имеют свободный проход шириной не менее 0,7 м.	пункт 216 (1)							
72. Размеры лестниц: по ширине прохода - не менее 0,6 м, расстояние между ступенями - не более 0,2 м, ширина ступеней - не менее 0,12 м.	пункт 216 (1)							
73. Лестница площадки постоянного рабочего места высотой более 1,5 м имеет уклон к горизонту не более 45 град., а меньшей высоты - не более 60 град.	пункт 217 (1)							
74. Лестницы высотой более 3 м имеют переходные площадки через каждые 3 м.	пункт 217 (1)							
75. Высота от пола площадки обслуживания до низа выступающих конструкций перекрытия не менее 1,8 м.	пункт 218 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. Площадки длиной более 3 м, предназначенные для обслуживания аппаратов, находящихся под давлением, а также резервуаров для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, имеют не менее двух лестниц (по одной с противоположных сторон).	пункт 219 (1)							
77. Дрожжерастильные аппараты герметичны и оснащены средствами для автоматического измерения основных параметров процесса размножения дрожжей (уровня наполнения аппаратов, температуры среды).	пункт 221 (1)							
78. Взятие проб среды из дрожжерастильных аппаратов производится специальными пробоотборниками через пробоотборные краны.	пункт 224 (1)							
79. Мойка и дезинфекция дрожжерастильных аппаратов механизированы.	пункт 225 (1)							
80. Не допускается работа сепараторов с неисправным тахометром.	пункт 229 (1)							
81. Сборники дрожжевого концентрата на сепараторной станции имеют надежно закрывающиеся люки, заблокированные с пусковым устройством мешалки.	пункт 231 (1)							
82. Насосные установки для перекачки мелассы, а также паровая арматура для подогрева мелассы размещена в закрытом помещении.	пункт 232 (1)							
83. Передвижные насосные установки хранятся в специальных камерах.	пункт 232 (1)							
84. Кларификаторы установлены на выверенных основаниях - специальных фундаментах на расстоянии 1 м от стены.	пункт 233 (1)							
85. Ширина проходов между кларификаторами не менее 1 м.	пункт 233 (1)							
86. Для удобства обслуживания оросителя барабанный вакуум-фильтр оснащен площадкой обслуживания и лестницей.	пункт 235 (1)							
87. Фильтр-прессы снабжены гидравлическими или механическими зажимами, предохранительными клапанами, отрегулированными на давление, указанными в технической документации, манометрами, показывающими давление зажима рам и плит, давление на линии подачи дрожжевого концентрата и давление дрожжей в рамном пространстве (сопротивление фильтрации).	пункт 237 (1)							
88. Люки, лотки, желоба для подачи дрожжей в загрузочные бункеры формовочной машины снабжены крышками.	пункт 240 (1)							
89. Крышка формовочно-упаковочной машины имеет блокировку, исключающую возможность включения машины при открытой крышке.	пункт 240 (1)							
90. Процессы приготовления, транспортировки и регенерации питательных, моющих и дезинфицирующих растворов выполняются в растворном узле под руководством ответственного лица.	пункт 243 (1)							
91. Аппараты, сборники и мерники имеют крышки с люками.	пункт 245 (1)							
92. Аппараты для растворения и разбавления мелассы и солей оборудованы мешалками.	пункт 247 (1)							
93. Приводы мешалок снабжены предохранительными устройствами, предотвращающими возможность случайного их включения.	пункт 247 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94. Крышка мешалки заблокирована с электроприводом мешалки, выключающимся при открытой крышке.	пункт 247 (1)							
95. В мелассохранилищах установлены термометры для контроля за температурой мелассы.	абзац третий пункта 248 (1)							
96. На паропроводе подачи пара для разогрева мелассы в хранилище установлены два запорных органа, закрытых в коробке на замке.	абзац четвертый пункта 248 (1)							
97. Стерилизация мелассы производится только после предварительного разбавления.	абзац седьмой пункта 248 (1)							
98. Хранение мелассы осуществляется в охлажденном состоянии.	абзац восьмой пункта 248 (1)							
99. На вводе к стерилизатору или отводящем трубопроводе установлен газоотвод для удаления газов, которые могут образоваться в стерилизаторе.	абзац девятый пункта 248 (1)							
100. Все работы с микроорганизмами проводятся в специальных помещениях (боксах) с соблюдением требований безопасности, исключающих возможность выделения в атмосферу микроорганизмов.	пункт 249 (1)							
101. Посуда из-под культур микроорганизмов по окончании работы подвергается стерилизации или дезинфекции и только после этого передается на мойку.	пункт 249 (1)							
102. В организации приказом нанимателя из числа специалистов энергослужбы назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.	пункт 251 (1)							
103. Работы по ремонту оборудования и механизмов проводятся только после полного отключения их от сети с обязательным вывешиванием на местах отключения предупредительных плакатов "Не включать! Работают люди!".	пункт 252 (1)							
104. Независимо от установленного способа защиты на всех дверках шкафов с электроаппаратурой напряжением более 42 В, а также кожухах, закрывающих электроаппаратуру, нанесены знаки безопасности.	пункт 257 (1)							
105. Для обеспечения защиты работающих от поражения электрическим током, защиты электрооборудования и электроустановок от грозových и других перенапряжений сооружены заземляющие устройства или другие защитные меры электробезопасности.	пункт 258 (1)							
106. Все металлические части оборудования (корпуса электродвигателей, каркасы шкафов, пультов управления и другое), которые могут оказаться под напряжением выше 42 В, а также электрифицированные приспособления занулены или оснащены устройствами защитного заземления	пункт 259 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107. При работе внутри металлических емкостей источник питания (трансформатор, преобразователь и тому подобное) находится вне емкости.	пункт 261 (1)							
108. Присоединение заземляющих проводников к частям оборудования доступно для осмотра и выполнено сваркой или болтовым соединением.	пункт 262 (1)							
109. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство имеется паспорт, содержащий схему заземления, основные технические данные о результатах проверки состояния заземляющего устройства, о характере ремонта и изменениях, внесенных в данное устройство.	пункт 264 (1)							
110. Электрическая прочность, сопротивление изоляции электрооборудования, степень защиты от влаги и пыли указаны в паспорте на конкретное оборудование.	пункт 266 (1)							
111. Фланцевые соединения трубопроводов, по которым транспортируются опасные химические продукты, закрыты защитными кожухами, и не расположены над электроустановками, постоянными рабочими местами и над проходами.	пункт 274 (1)							
112. При надземной прокладке трубопроводов высота их расположения не менее 2,2 м над переходами и не менее 5 м над автопереездами - до нижней части трубопровода или его изоляционного покрытия. На трубопроводах в местах прохождения их над переходами и проездами не имеется разъемных соединений и запорной арматуры.	пункт 276 (1)							
113. Арматура, расположенная выше 1 м от уровня пола или заглубленная, оснащена устройствами дистанционного управления и (или) стационарными площадками для ее обслуживания.	пункт 284 (1)							
114. В каждом цехе вывешена схема трубопроводов с указанием запорной, регулирующей, предохранительной арматуры и контрольно-измерительных приборов, выполненная в условных цветах.	пункт 287 (1)							
115. Направление перемещения продуктов указано стрелкой.	пункт 287 (1)							
116. Вся запорная и регулирующая арматура пронумерована.	пункт 287 (1)							
117. Нумерация нанесена на специальные бирки (жетоны), которые надежно закреплены на арматуре или рядом с ней на трубопроводе.	пункт 287 (1)							
118. Номера запорной арматуры соответствуют номерам, указанным в технологических инструкциях и на схеме трубопроводов.	пункт 287 (1)							
119. На всех кранах ясно обозначены положения пробки крана в виде черты на торцевой ее части, окрашенной белой краской.	пункт 288 (1)							
120. На маховиках вентилях и задвижках указано направление вращения при открывании или закрывании арматуры.	пункт 288 (1)							
121. Работы внутри аппаратов, емкостей, колодцев, коллекторов выполняются по наряду-допуску.	пункт 290 (1)							
122. Перед проведением работ по ремонту сосудов, аппаратов, на запорных и пусковых устройствах вывешиваются предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди!".	пункт 293 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123. Ремонтные работы внутри аппаратов и емкостей выполняются бригадой не менее чем из трех человек: один работает внутри, второй наблюдает за его работой и в случае необходимости вместе с третьим работающим на поверхности оказывает помощь находящемуся внутри работнику.	пункт 295 (1)							
124. Работник, находящийся внутри емкости поверх специальной одежды надевает предохранительный пояс с крестообразными лямками и прикрепленной к ним прочной сигнально-спасательной веревкой, свободный конец которой (длиной не менее 10 м) выводится наружу и закрепляется.	пункт 296 (1)							
125. При работе в загазованной среде применяются шланговые или изолирующие противогазы.	пункт 297 (1)							
126. При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга противогаза не превышает 15 м.	пункт 298 (1)							
127. Для освещения внутренней поверхности емкости применяются переносные светильники напряжением не выше 12 В, выполненные во взрывозащищенном исполнении, или аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси.	пункт 300 (1)							
128. Включение и выключение светильника производится вне емкости.	пункт 301 (1)							
129. Пояс, карабин и сигнально-спасательная веревка испытаны в соответствии с инструкцией организации-изготовителя.	пункт 303 (1)							
130. При осмотре, чистке, ремонте, монтаже и демонтаже машин, механизмов, транспортирующих установок электроприводы обесточены, при этом плавкие вставки предохранителей на распределительных щитах из цепи электропривода сняты. На пусковых устройствах (кнопках магнитных пускателей) вывешиваются плакаты "Не включать - работают люди!".	пункт 311 (1)							
131. При одновременном производстве работ по ремонту, демонтажу и монтажу оборудования в двух и более ярусах по одной вертикали используются защитные устройства (настилы, сетки, козырьки), обеспечивающие безопасность работников.	пункт 319 (1)							
132. В производственных цехах предусмотрены площадки для ремонта оборудования, имеющие размеры, достаточные для разборки и чистки аппаратов и отдельных их частей.	пункт 320 (1)							
133. Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования возложена приказом руководителя организации на руководителей и специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.	пункт 324 (1)							
134. Ширина проходов между оборудованием при расположении оборудования тыльными сторонами друг к другу не менее 1 м, при расположении оборудования передними и тыльными сторонами друг к другу - не менее 1,5 м, при расположении рабочих мест друг против друга - не менее 3 м.	пункт 328 (1)							
135. Приказом руководителя создана комиссия по приемке оборудования в эксплуатацию.	пункт 331 (1)							
136. По результатам проверки составляется акт ввода оборудования в эксплуатацию.	пункт 331 (1)							