

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июля 2005 г. № 79

**Об утверждении Типовой инструкции по охране труда
для машиниста, управляющего мобильной подъемной
рабочей платформой**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре -
№ 8/24064 от 26.08.2011 г.) <W21124064>

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2003 г. № 150 «О государственных нормативных требованиях охраны труда в Республике Беларусь» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию по охране труда для машиниста, управляющего мобильной подъемной рабочей платформой.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2005 г.

Министр

А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Белорусской
железной дороги
В.И.Жерело
21.06.2005

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
21.06.2005

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
А.М.Русецкий
23.06.2005

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Республики Беларусь
А.В.Агеев
24.06.2005

СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
Г.Ф.Курочкин
28.06.2005

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.07.2005 № 79
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.06.2011 № 52)

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для машиниста, управляющего мобильной подъемной рабочей платформой

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для машиниста, управляющего мобильной подъемной рабочей платформой.

2. К управлению мобильной подъемной рабочей платформой допускается лицо, прошедшее в установленном порядке обучение по соответствующей профессии и получившее свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда по профессии, прошедшее медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющее группу по электробезопасности не ниже II (далее – машинист).

3. Машинист обязан:

3.1. знать:

устройство, основные параметры используемой мобильной подъемной рабочей платформы, факторы, влияющие на устойчивость мобильной подъемной рабочей платформы, причины потери ее устойчивости;

значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения мобильной подъемной рабочей платформы;

порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

требования эксплуатационных документов организации – изготовителя используемой мобильной подъемной рабочей платформы (далее, если не установлено иное, – эксплуатационные документы), локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильной подъемной рабочей платформы;

установленный порядок производства работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы;

3.2. применять средства индивидуальной защиты, соблюдать требования по охране труда, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

3.3. оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, извещать лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иное должностное лицо работодателя о неисправности мобильной подъемной рабочей платформы, средств индивидуальной защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

3.4. выполнять указания лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами;

3.5. уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае на производстве.

4. В процессе управления мобильной подъемной рабочей платформой на машиниста возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов: повышенной загазованности, запыленности и влажности воздуха рабочей зоны; движущихся транспортных средств; повышенного уровня шума на рабочем месте; повышенного уровня вибрации на рабочем месте; повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны; недостаточной освещенности рабочего места; опасности поражения электрическим током; разрушающейся конструкции мобильной подъемной рабочей платформы; недостаточной видимости рабочей зоны.

5. Машинист обязан отказаться от управления мобильной подъемной рабочей платформой в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, а также окружающих до устранения этой опасности.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

6. Перед началом работы, смены машинист обязан:

6.1. пройти предрейсовое обследование (при управлении мобильной подъемной рабочей платформой на базе механического транспортного средства);

6.2. надеть средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ;

6.3. проверить техническое состояние мобильной подъемной рабочей платформы в соответствии с эксплуатационными документами, выполнить запись о результатах проверки в вахтенном журнале по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951).

При сменной работе техническое состояние мобильной подъемной рабочей платформы проверяется машинистом, закончившим работу, совместно с машинистом, приступающим к работе;

6.4. получить:

задание от лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами;

наряд-допуск на проведение работ, требующих осуществления организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством, пройти целевой инструктаж по охране труда;

6.5. ознакомиться с проектом производства работ, технологической картой под роспись.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

7. Машинист должен использовать мобильную подъемную рабочую платформу в соответствии с проектом производства работ, технологической картой, эксплуатационными документами.

8. Подъем на необходимую высоту, остановку и опускание рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы (далее – рабочая платформа) машинист обязан производить по сигналу работающего в рабочей платформе или сигнальщика.

Сигнал «остановка» машинист обязан выполнить независимо от того, кто его подает.

9. Машинист перед началом подъема работающего в рабочей платформе обязан:
убедиться в том, что в зоне работы мобильной подъемной рабочей платформы находятся лица, имеющие отношение к производимой работе;
подать предупредительный звуковой сигнал.

10. Машинист при управлении мобильной подъемной рабочей платформой обязан следить, чтобы:

10.1. вход в рабочую платформу и выход из нее осуществлялись при установке рабочей платформы в положение «посадка», а при подъеме, во время работы и при опускании рабочей платформы вход в нее был закрыт на запорное устройство;

10.2. масса груза вместе с работающим не превышала номинальную грузоподъемность, установленную организацией – изготовителем мобильной подъемной рабочей платформы;

10.3. работающий в рабочей платформе работал стоя на настиле рабочей платформы, закрепившись стропом предохранительного пояса за специальное устройство, предусмотренное конструкцией мобильной подъемной рабочей платформы, не садился и не вставал на ограждение рабочей платформы, не устанавливал на пол предметы для увеличения высоты зоны работы, не перевешивался за ограждение рабочей платформы.

11. Машинисту при управлении рабочей платформой запрещается:

11.1. производить резкие движения рабочей платформы с работающим;

11.2. передавать управление мобильной подъемной рабочей платформой лицу, не имеющему права на ее управление, допускать к самостоятельному управлению лиц, проходящих производственную практику, стажировку, без своего наблюдения за ними;

11.3. производить передвижение мобильной подъемной рабочей платформы с поднятой рабочей платформой, в том числе и когда в рабочей платформе находится работающий, за исключением случаев, когда такое перемещение предусмотрено эксплуатационными документами;

11.4. допускать нахождение в рабочей зоне работающих и других лиц, не имеющих отношения к производимой работе;

11.5. оставлять без надзора мобильную подъемную рабочую платформу.

12. Машинист при перерыве в работе обязан принять меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и опрокидывание мобильной подъемной рабочей платформы под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации и обрушения грунта.

13. Машинист обязан прекратить управление мобильной подъемной рабочей платформой при:

13.1. приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для использования данной мобильной подъемной рабочей платформы и указанную в паспорте мобильной подъемной рабочей платформы (далее – паспорт);

13.2. температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте;

13.3. недостаточной освещенности рабочей зоны мобильной подъемной рабочей платформы, неблагоприятных погодных условиях (сильном снегопаде, тумане), когда машинист плохо различает сигналы, подаваемые сигнальщиком в процессе работы;

13.4. несоблюдении работающим в рабочей платформе требований безопасности.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

14. Машинист после окончания работы, смены должен проверить техническое состояние мобильной подъемной рабочей платформы.

15. Машинист должен сообщить лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иному должностному лицу работодателя, машинисту, приступающему к работе, обо всех обнаруженных

неисправностях мобильной подъемной рабочей платформы и выполнить соответствующую запись в вахтенном журнале по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ.

16. Машинист после окончания работы должен снять средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ, очистить их от загрязнений и убрать в предназначенное для хранения место.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

17. При потере устойчивости мобильной подъемной рабочей платформы во время подъема или перемещения рабочей платформы машинист должен немедленно прекратить подъем или перемещение рабочей платформы, уменьшить вылет стрелы (выдвижного устройства), подать предупредительный звуковой сигнал, опустить рабочую платформу в положение «посадка» и установить причину аварийной ситуации.

18. При несчастном случае на производстве машинисту необходимо:

18.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

18.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

18.3. сообщить о несчастном случае на производстве лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иному должностному лицу работодателя.

19. При возникновении пожара мобильной подъемной рабочей платформы машинист обязан немедленно прекратить ее использование, принять меры по тушению пожара мобильной подъемной рабочей платформы и одновременно сообщить о происшествии лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иному должностному лицу работодателя.